


Rengørings- og plejeanvisning til oliebehandlede gulve – lagdannende

- med gulve, der er forædlet med hårdvoksolie
- med gulve, der er forædlet med UV-olie



Rengørings-
og plejetrin

Overgivet af:

Dit LOBA gulvpas*

Udstedt til: _____

By, adresse: _____

Gulvtype: _____

Trætype: _____

Anvendte LOBA produkter

Grunding: _____

Anvendt LOBA produkt

Batch

Olie: _____

Anvendt LOBA produkt

Batch

Alternativt

flerlagsparket: _____

Fabrikant

Overfladebehandling

Plejecykluser



1. Første pleje

Dato for den første pleje _____

Anvendt LOBA produkt _____

2. Vedligeholdelsesrengøring

Anbefalet gentagelse _____

Anvendt LOBA produkt _____

3. Vedligeholdelsespleje

Anbefalet gentagelse _____

Anvendt LOBA produkt _____

4. Grundrengøring

Anbefalet gentagelse _____

Anvendt LOBA produkt _____

Generelle bemærkninger



Indtil overfladebehandlingen kan belastes helt, må du kun betrede gulvet forsigtigt og kun rengøre det tørt. Brug ikke gulvtæpper. Underlag under tæpper (skridsikker måtte) skal være uden blødgøringsmiddel.



Overfladebehandlingen er et håndværksarbejde, mindre fejl i overfladens behandling i form af støv og snavs kan ikke undgås helt. Dette har ingen indflydelse på overfladens holdbarhed.



Gulvbelægningens farve ændrer sig individuelt med tiden pga. indvirkning fra dagslys eller UV-stråler.



Borde og stole bør have egnede fildutter. Disse skal kontrolleres jævnligt for snavs og skader.



Til hårde gulve må der kun bruges bløde, tofarvede hjul af typen W iht. DIN EN 12529. Derudover bør der bruges egnede underlag.



Der bør udlægges tilstrækkeligt store smudsmåtter i entre områder. I offentlige bygninger bør disse mindst være fire skridtlængder. Smudsfangerkonceptet skal sikre, at groft og fint snavs samt fugt holdes tilbage. Underlaget skal gøres rent jævnligt og udskiftes efter behov.



Menneskers velbefindende og bibeholdelsen af trægulvets værdi kræver, at der tages højde for et sundt indeklima. Det ideelle indeklima nås ved ca. 20 °C stuetemperatur og en relativ luftfugtighed på 50 %. Højere luftfugtighed får træet til at svulme op, mens en lav luftfugtighed får det til at svinde ind, hvorved der så kan danne sig mere eller mindre store fuger. For at modvirke fuge dannelse skal det sikres, at den relative luftfugtighed på langt sigt ikke falder til under 45 %. Dette opnås med luftbefugtere.



Ved gulvafretningslag til gulvvarme må træets overfladetemperatur ikke overstige 29 °C, bedre er maks. 25 °C. Der må regnes med øget fuge dannelse i forhold til centralt opvarmede rum. Det skal sikres, at varmesystemer bestående af flere kredsløb drives ensartet i rum, der hænger sammen.

* Forseglingens beskyttende effekt er garanteret i mindst to år, hvis plejeanvisningerne, som ordregiveren modtager, overholdes korrekt. Det kan være nødvendigt at forsegle dele af fladerne på ny eller behandle dem med olie igen iht. plejeanvisningerne, hvis disse områder slides kraftigt.



Rengørings- og plejetrin

Selv det mest robuste gulv har brug for en god pleje for at bevare sin skønhed og funktion. Vores plejeanvisning hjælper dig med alt fra den første pleje til den regelmæssige rengøring. Med en rigtig forståelse og overholdelse af disse trin forbliver dit gulv rent og beholder sin kvalitet og æstetik.



1. Fuld pleje

- Den **nyrengjorte** eller den **grundrengjorte** overflade påføres et plejemiddel alt efter overfladebehandlingen eller egenskaben.
- Påfør plejemidlet ensartet som beskrevet i de tekniske oplysninger for at undgå forskelle i glansniveau. Påfør plejemidlet i en tilstrækkelig mængde, tør ikke tørreområder over igen med påføringsredskabet.

Henvisning til permanent pleje: Permanent OilCare kan påføres efter en grundrengøring, hvis der kræves en opfriskning pga. tydelige slidmærker.

Normalt slidte gulve f.eks. bolig	Refresh Permanent OilCare*	Mindst hver 12. måned
Mellemkraftigt slidte gulve f.eks. kommerciel – kontorer, butikker		Mindst hver 6. måned
Meget kraftigt slidte gulve f.eks. teater, indkøbscentre		Mindst hver 3. måned

* Permanent OilCare øger glansgraden og kan ikke fjernes ved vedligeholdelsespleje eller grundrengøring.

2. Vedligeholdelsesrengøring

- Gør gulvet tørt rent med LOBA Mop, en kost eller en støvsuger med børstehoved. Snavs og støv virker på samme måde som et slibepapir og skal derfor fjernes med det samme.
- Efter behov (fastsiddende snavs, pletter fra drikkevarer el. lign.) kan der tørres af med et LOBA rengøringsmiddel.
- Snavset skal suges ud med det samme efter en maskinel rengøring.
- Tilovers blivende væde på overfladen kan ødelægge gulvbelægningen.

Normalt slidte gulve, f.eks. bolig	Cleaner	Hver uge eller efter behov
Mellemkraftigt slidte gulve f.eks. kommerciel – kontorer, butikker		Mindst 2 gange om ugen eller efter behov
Meget kraftigt slidte gulve f.eks. teater, indkøbscentre		Dagligt eller hyppigere efter behov

3. Vedligeholdelsespleje

- Til opfriskning af plejelaget tilsættes vandet et LOBA gulvaskemiddel iht. doseringsoplysningerne.
- Overfladen skal tørres over med en opvredet LOBA klud med midlet.

Normalt slidte gulve f.eks. bolig	Refresh	På skift med vedligeholdelsesrengøringen, hver 3. anvendelse
Mellemkraftigt slidte gulve f.eks. kommerciel – kontorer, butikker		
Meget kraftigt slidte gulve f.eks. teater, indkøbscentre		

4. Grundrengøring

- Der kræves kun en manuel eller maskinel grundrengøring, hvis gulvet har meget kraftigt, fastsiddende snavs og/eller har plejelag, som ikke kan fjernes med en vedligeholdelsesrengøring.
- Det skal sikres, at der ikke påføres for meget rengøringsmiddel på gulvet, da dette kan medføre skader.
- Rengøringsmidlet påføres i afsnit. Det fugtige gulv bearbejdes med LOBASAND SpecialPad grøn. Snavset bør fjernes så hurtigt som muligt.
- Derefter tørres der efter med LOBA gulvmoppen, der er vredet op med vand, for at neutralisere midlet.
- Når gulvet er helt tørt, bør der igen foretages en fuld pleje/permanent pleje.

Normalt slidte gulve f.eks. bolig	ParkettSoap	Efter behov
Mellemkraftigt slidte gulve f.eks. kommerciel – kontorer, butikker		Efter behov
Meget kraftigt slidte gulve f.eks. teater, indkøbscentre		Efter behov



Tip On Top! En grundrengøring kan kun foretages ved at bruge en gulvplejemaskine. Henvend dig hertil til din gulvsliber

De enkelte produkters tekniske informationer skal overholdes. Alle intervaloplysninger er vejledende værdier og afhænger umiddelbart af det faktiske slid. Der kan derfor ikke afledes et garantikrav.
Der er brug for særlige plejemidler for at bevare visse overfladers egenskaber, f.eks. til sportsgulve og flader i arbejds-

områder. Når der påføres et plejelag, kan egenskaberne og/eller glansgraden blive ændret. Overhold kontrolcertifikaterne vedrørende skridsikker overflade og egnethed til sportsgulve.

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tlf.: +49 7156 357-0 | E-mail: service@loba.de | www.loba.de