

# Consigli di pulizia e manutenzione per parquet verniciato

- Vari livelli di lucentezza
- Pavimenti extra opachi
- Idoneità per pavimenti ad uso sportivo
- Con resistenza allo scivolamento



▶ Istruzioni per la pulizia e la manutenzione

Il vostro contatto:

N° articolo: 84765-1/08/24

## La scheda LOBA per i vostri pavimenti\*

Rilasciato a: \_\_\_\_\_

Sede, indirizzo: \_\_\_\_\_

Tipo di pavimento: \_\_\_\_\_

Tipo di legno: \_\_\_\_\_

### Prodotti LOBA utilizzati

Fondo: \_\_\_\_\_ Prodotto LOBA utilizzato \_\_\_\_\_ Lotto \_\_\_\_\_

Vernice: \_\_\_\_\_ Prodotto LOBA utilizzato \_\_\_\_\_ Lotto \_\_\_\_\_

Oppure parquet prefinito: \_\_\_\_\_ Produttore \_\_\_\_\_ Trattamento della superficie \_\_\_\_\_

### Cicli di manutenzione

#### 1. Primo trattamento

Data del primo trattamento \_\_\_\_\_

Prodotto LOBA utilizzato \_\_\_\_\_



#### 2. Pulizia di manutenzione

Frequenza consigliata \_\_\_\_\_

Prodotto LOBA utilizzato \_\_\_\_\_

#### 3. Manutenzione ordinaria

Frequenza consigliata \_\_\_\_\_

Prodotto LOBA utilizzato \_\_\_\_\_

#### 4. Pulizia intensiva

Frequenza consigliata \_\_\_\_\_

Prodotto LOBA utilizzato \_\_\_\_\_

## Informazioni generali



Utilizzare il pavimento con cautela, pulirlo a secco e non ricoprire con tappeti fino a quando il trattamento delle superfici avrà raggiunto la piena capacità funzionale. I sottotappeti (nastri o reti antiscivolo) non devono contenere plastificanti.



Il trattamento delle superfici è un lavoro artigianale, ed è quindi impossibile evitare del tutto le imperfezioni come inserimenti di particelle di polvere o sporco. Questo però non influisce sulla durabilità della superficie.



Con il passare del tempo, il colore del rivestimento per pavimento può cambiare a causa dell'esposizione alla luce del sole e alla radiazione UV.



Utilizzare dei feltrini adatti per tavoli e sedie e controllare regolarmente che non siano sporchi o danneggiati.



Per i rivestimenti per pavimento rigidi, utilizzare solo rotelle per sedie morbide a due colori del tipo W secondo la norma DIN EN 12529. È inoltre consigliabile utilizzare dei tappeti di protezione adatti.



Munire gli ingressi delle aree di tappeti asciugapassi di dimensioni sufficienti. In edifici pubblici, gli asciugapassi devono essere lunghi almeno quattro passi. Il sistema di zone antisporco deve trattenere sia sporco grossolano che fine, oltre all'umidità. Tali tappeti vanno puliti regolarmente e sostituiti all'occorrenza.



Per garantire il benessere della persona e conservare il valore del pavimento in legno, è necessario mantenere un clima sano negli spazi interni. Una temperatura interna di 20°C e un'umidità relativa del 50% rappresentano un clima interno ideale. Un'umidità dell'aria superiore può causare dei rigonfiamenti del legno. Un'umidità dell'aria inferiore può invece causare deformazioni e, di conseguenza, fessure più o meno larghe. Per contrastare la creazione di fessure è necessario che l'umidità relativa dell'aria rimanga al di sopra del 45%. A tale scopo è possibile utilizzare degli umidificatori d'aria.



In caso di massetti riscaldanti, non è consigliabile superare una temperatura superficiale del legno di 29°C, idealmente di 25°C. In confronto a spazi riscaldati con riscaldamento centralizzato è più probabile che si formino delle fessure. È importante che i sistemi di riscaldamento a più circuiti siano utilizzati in maniera uniforme negli spazi collegati tra loro.

\* L'effetto protettivo della vernice è garantito per almeno due anni, purché i consigli di manutenzione consegnati al committente vengano rispettati. Può essere necessario rifinire o oliare nuovamente le parti delle superfici fortemente sollecitate, secondo i consigli di manutenzione.



# Istruzioni passo per passo per la pulizia e la manutenzione

Anche i pavimenti più robusti necessitano di una manutenzione accurata per preservare la loro bellezza e funzionalità. I nostri consigli di manutenzione vi accompagnano passo per passo dal primo trattamento alla pulizia periodica. Seguendo e applicando correttamente queste indicazioni, il vostro pavimento rimarrà pulito, mantenendo sempre la sua qualità e bellezza.



## 1. Trattamento completo

- La superficie **nuova** o **completamente pulita** viene rivestita con un prodotto per la manutenzione in base alle sue caratteristiche.
- Applicare il prodotto per il trattamento in modo uniforme come descritto nelle informazioni tecniche per evitare differenze nel livello di lucentezza. Assicurarsi di applicare il prodotto in quantità sufficiente, evitando di ritrattare aree già parzialmente asciutte.

**Nota sul trattamento permanente:** È possibile applicare **PermanentCare** per un ritocco delle aree più usurate. Il trattamento permanente non può essere rimosso attraverso la pulizia di manutenzione o profonda.

## 2. Pulizia di mantenimento

- Pulire a secco il pavimento con il mop LOBA, la scopa a setole oppure l'aspirapolvere con accessorio a spazzola. Lo sporco e la polvere si comportano come carta vetrata sul pavimento e devono essere rimossi immediatamente.
- All'occorrenza (in caso di sporco molto resistente, macchie di liquidi ecc.) lavare il pavimento inumidito con i prodotti per la pulizia LOBA.
- In caso di una pulizia a macchina è necessario rimuovere immediatamente l'acqua sporca accumulata.
- Una forte umidità sulle superfici può danneggiare il rivestimento del pavimento.

## 3. Trattamento di mantenimento

- Per un ritocco del primo trattamento / trattamento completo viene aggiunto all'acqua un prodotto LOBA per la pulizia con panno umido secondo l'indicazione di dosaggio.
- Lavare la superficie con il prodotto di trattamento e il mop LOBA inumidito.

## 4. Pulizia profonda

- Una pulizia profonda a mano o a macchina è necessaria solo in caso di sporco molto resistente e/o strati di trattamento che non possono più essere rimossi con la pulizia di manutenzione.
- È importante non inondare la superficie con la soluzione detergente per evitare danni al pavimento.
- La soluzione detergente viene applicata in sezioni e il pavimento leggermente bagnato viene trattato con un LOBASAND SpecialPad verde. L'acqua sporca accumulata va rimossa il più presto possibile.
- Per risciacquare, ripassare con dell'acqua pulita e il mop LOBA.
- Una volta asciugato completamente il pavimento, va eseguito nuovamente un trattamento completo / permanente.

È necessario fare riferimento alle informazioni tecniche dei vari prodotti. Tutte le indicazioni sugli intervalli di trattamento sono periodi indicativi e vanno adattati alla sollecitazione reale. Per questo motivo non è possibile fornire una garanzia definitiva. Sono necessari dei prodotti di trattamento speciali per conservare certe caratteristiche particolari delle

Pavimenti soggetti a usura normale,  
ad es. in casa

Pavimenti soggetti a usura di  
medio livello,  
ad. es. locali commerciali, uffici, negozi

Pavimenti fortemente sollecitati,  
ad es. teatri, centri commerciali

ParkettCare opaco  
ParkettCare satinato  
InvisibleCare<sup>1</sup>  
FloorCare anti-slip<sup>2</sup>  
SportCare<sup>3</sup>

Min. ogni  
12 mesi

Min. ogni  
6 mesi

Min. ogni  
3 mesi

### Requisiti speciali

- 1 Per pavimenti extra opachi > InvisibleCare
- 2 Per pavimenti con resistenza allo scivolamento secondo la norma DGUV 108-003  
> FloorCare anti-slip
- 3 Per pavimenti sportivi verniciati (palestre e sale polivalenti) > SportCare

Pavimenti soggetti a usura normale,  
ad es. in casa

Pavimenti soggetti a usura di  
medio livello,  
ad. es. locali commerciali, uffici, negozi

Pavimenti fortemente sollecitati,  
ad es. teatri, centri commerciali

Cleaner

Ogni settimana oppure  
all'occorrenza

Min. 2 volte a settimana  
oppure all'occorrenza

Ogni giorno oppure, se  
necessario, più spesso

Pavimenti soggetti a usura normale,  
ad es. in casa

Pavimenti soggetti a usura di  
medio livello,  
ad. es. locali commerciali, uffici, negozi

Pavimenti fortemente sollecitati,  
ad es. teatri, centri commerciali

Refresh

In alternanza con  
la pulizia di  
mantenimento, ad  
ogni terza pulizia

Pavimenti soggetti a usura normale,  
ad es. in casa

Pavimenti soggetti a usura di  
medio livello,  
ad. es. locali commerciali, uffici, negozi

Pavimenti fortemente sollecitati,  
ad es. teatri, centri commerciali

CareRemover

All'occorrenza

All'occorrenza

All'occorrenza



**Suggerimento On Top!** La pulizia profonda è possibile solo con l'utilizzo di una monospazzola lavapavimenti. A tale scopo, vi preghiamo di contattare la vostra azienda fornitrice del parquet.

superficie, ad es. pavimenti sportivi e superfici in ambienti di lavoro. L'applicazione di uno strato di trattamento può cambiare delle caratteristiche e/o il livello di lucentezza delle superfici. È importante fare riferimento ai certificati di prova per la resistenza allo scivolamento e l'idoneità del pavimento all'uso sportivo.