

Zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji parkietów lakierowanych

- Różne stopnie połysku
- Podłogi ekstra matowe
- Do celów sportowych
- Z właściwościami antypoślizgowymi



Czynności związane z czyszczeniem i pielęgnacją

Przekazane przez:

W kat.: 8.07.05-1-PL / 08/24

Twój paszport podłogi LOBA*

Wydano dla: _____

Miejscowość, adres: _____

Rodzaj podłogi: _____

Gatunek drewna: _____

Wykorzystane produkty LOBA

Grunt: _____
Wykorzystany produkt LOBA _____ Partia _____

Lakier: _____
Wykorzystany produkt LOBA _____ Partia _____

Alternatywny parkiet wielowarstwowy: _____
Producent _____ Obróbka powierzchni _____

Cykle pielęgnacji

1. Pełna pielęgnacja

Data pełnej pielęgnacji _____

Wykorzystany produkt LOBA _____

2. Czyszczenie podstawowe

Zalecane powtórzenie _____

Wykorzystany produkt LOBA _____

3. Pielęgnacja podtrzymująca

Zalecane powtórzenie _____

Wykorzystany produkt LOBA _____

4. Gruntowne czyszczenie

Zalecane powtórzenie _____

Wykorzystany produkt LOBA _____



Wskazówki ogólne



Dopóki powierzchnia nie osiągnie całkowitej odporności, należy używać jej wyłącznie ostrożnie i czyścić na sucho, nie rozkładać dywanów. Podkłady dywanowe (antypoślizgowe) nie mogą zawierać plastifikatorów.



Obróbka powierzchni to praca rzemieślnicza, nie da się całkowicie wyeliminować niewielkich niedoskonałości w uszlachetnieniu powierzchni, takich jak wtrącenia pyłu i zanieczyszczenia. Nie ma to wpływu na trwałość powierzchni.



Kolor okładziny podłogowej zmienia się w indywidualny sposób wraz z upływem czasu pod wpływem światła dziennego lub promieniowania UV.



Stoły i krzesła muszą być wyposażone w odpowiednie podkładki filcowe, które należy regularnie sprawdzać pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń.



W przypadku twardych okładzin podłogowych należy używać wyłącznie miękkich, dwukolorowych kółek do krzeseł typu W, zgodnych z normą DIN EN 12529; ponadto należy stosować odpowiednie maty ochronne.



Strefy wejściowe należy wyposażyć w odpowiednio zwymiarowane wycieraczki wejściowe, w zależności od zastosowania. W budynkach publicznych wycieraczki wejściowe powinny mieć długość co najmniej czterech kroków. Zastosowane rozwiązanie musi zapewnić zatrzymywanie dużych i drobnych zanieczyszczeń oraz wilgoci. Takie wycieraczki należy regularnie czyścić i wymieniać w razie potrzeby.



Dobre samopoczucie ludzi i zachowanie wartości drewnianej podłogi wymaga dbałości o zdrowy klimat w pomieszczeniach. Idealny klimat w pomieszczeniu uzyskuje się przy temperaturze ok. 20°C i względnej wilgotności powietrza wynoszącej 50%. Większa wilgotność powietrza powoduje pęcznienie drewna, natomiast mniejsza wilgotność jego kurczenie się, powodując powstawanie mniejszych lub większych szczelin. Aby zapobiec powstawaniu szczelin, należy unikać długotrwałego spadku wilgotności względnej poniżej 45%. W tym celu można używać nawilzaczy powietrza.



W przypadku jaskrychów ogrzewanych nie należy przekraczać temperatury powierzchni drewna wynoszącej 26-27°C, a nawet 25°C. W porównaniu z pomieszczeniami z centralnym ogrzewaniem należy się liczyć z nasilonym powstawaniem szczelin. Należy dopilnować, aby wieloobwodowe systemy grzewcze w połączonych pomieszczeniach były użytkowane równomiernie.

* Aby zagwarantować działanie ochronne lakieru przez okres co najmniej dwóch lat, należy przestrzegać zaleceń pielęgnacyjnych, przekazanych zleceniodawcy. W przypadku miejsc intensywnie użytkowanych, może okazać się niezbędnym miejscowe lakierowanie lub olejowanie uzupełniające, przeprowadzone w odpowiednim czasie.



Czynności związane z czyszczeniem i pielęgnacją

Nawet najbardziej wytrzymała podłoga wymaga starannej pielęgnacji, aby można było zachować jej piękno i funkcjonalność. Nasze zalecenia dotyczące pielęgnacji poprowadzą Cię od pielęgnacji pełnej do regularnego czyszczenia. Dzięki właściwemu zrozumieniu i zastosowaniu tych kroków podłoga pozostanie czysta i zachowa swoją jakość i estetykę.



1. Pełna pielęgnacja

- Powierzchnię **nową** lub **poddaną gruntownemu czyszczeniu** należy pokryć środkiem do pielęgnacji dostosowanym do warstwy wierzchniej i jej właściwości.
- Środek pielęgnacyjny nanieść równomiernie zgodnie z opisem w informacji technicznej, aby uniknąć różnic w stopniu połysku. Nanieść środek do pielęgnacji w wystarczającej ilości. Schnących miejsc nie poddawać ponownej obróbce narzędziami do nanoszenia.

Uwaga dotycząca pielęgnacji trwałej: Aby odświeżyć podłogę i usunąć z niej wyraźne ślady zużycia, można zastosować środek **PermanentCare**. Warstwy środków do pielęgnacji trwałej nie można usunąć w trakcie czyszczenia podstawowego/gruntownego.

2. Czyszczenie podstawowe

- Wyczyścić podłogę na sucho za pomocą mopa LOBA, szczotki z włosiem lub odkurzacza. Brud i pył działają jak papier ścierny, dlatego należy je niezwłocznie usunąć.
- W razie potrzeby (przywarłe zanieczyszczenia, plamy od napojów itp.) przetrzeć do stanu lekkiej wilgotności z użyciem środka do czyszczenia LOBA.
- W przypadku czyszczenia maszynowego rozpuszczony brud należy natychmiast odessać.
- Stojąca woda na powierzchni może spowodować uszkodzenie wykładziny podłogowej.

3. Pielęgnacja podtrzymująca

- W celu odświeżenia pełnej pielęgnacji należy dodać do wody środek do mycia LOBA, zgodnie z instrukcją dozowania.
- Przetrzeć powierzchnię roztworem pielęgnacyjnym i mopem LOBA do stanu lekkiej wilgotności.

4. Gruntowne czyszczenie

- Ręczne lub mechaniczne gruntowne czyszczenie jest konieczne tylko wtedy, gdy na podłodze są obecne silne, przywarłe zabrudzenia lub warstwy środków pielęgnacyjnych, których nie można usunąć podczas czyszczenia podstawowego.
- Należy pamiętać o tym, aby nie nakładać zbyt dużej ilości roztworu do czyszczenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
- Roztwór czyszczący nakładać fragment po fragmencie, a zwilżoną podłogę polerować zielonym padem LOBASAND SpecialPad. Jak najszybciej zebrać rozpuszczony brud.
- Następnie przetrzeć wodą i mopem LOBA do stanu lekkiej wilgotności w celu neutralizacji.
- Po całkowitym wyschnięciu podłogi ponownie wykonać pełną/trwałą pielęgnację.

Należy przestrzegać informacji technicznych dotyczących poszczególnych produktów. Wszystkie podane częstotliwości należy rozumieć jako wartości orientacyjne, zależą one bezpośrednio od rzeczywistego obciążenia. Dlatego nie przysługują świadectwa gwarancyjne z tego tytułu.

Podłogi użytkowane z normalną intensywnością, np. pomieszczenia mieszkalne

Podłogi użytkowane ze średnią intensywnością, np. w pomieszczeniach do użytku komercyjnego – biura, sklepy

Podłogi użytkowane z dużą intensywnością, np. teatry, centra handlowe

ParkettCare matowy
ParkettCare jedwabisty
połysk
InvisibleCare¹
FloorCare anti-slip²
SportCare³

Minimum
co 12 miesięcy

Minimum
co 6 miesięcy

Minimum
co 3 miesiące

Wymagania specjalne:

¹ Do podłóg ekstra matowych > InvisibleCare

² Do podłóg antypoślizgowych zgodnie z przepisami DGUV 108-003 > FloorCare anti-slip

³ Do lakierowanych podłóg sportowych (sale gimnastyczne i wielofunkcyjne) > SportCare

Podłogi użytkowane z normalną intensywnością, np. pomieszczenia mieszkalne

Podłogi użytkowane ze średnią intensywnością, np. w pomieszczeniach do użytku komercyjnego – biura, sklepy

Podłogi użytkowane z dużą intensywnością, np. teatry, centra handlowe

Cleaner

Raz na tydzień
lub w razie potrzeby

Minimum 2x na tydzień
lub w razie potrzeby

Codziennie, w razie
potrzeby częściej

Podłogi użytkowane z normalną intensywnością, np. pomieszczenia mieszkalne

Podłogi użytkowane ze średnią intensywnością, np. w pomieszczeniach do użytku komercyjnego – biura, sklepy

Podłogi użytkowane z dużą intensywnością, np. teatry, centra handlowe

Refresh

Na przemian
z czyszczeniem
podstawowym,
co 3. użycie

Podłogi użytkowane z normalną intensywnością, np. pomieszczenia mieszkalne

Podłogi użytkowane ze średnią intensywnością, np. w pomieszczeniach do użytku komercyjnego – biura, sklepy

Podłogi użytkowane z dużą intensywnością, np. teatry, centra handlowe

CareRemover

W zależności
od potrzeb

W zależności
od potrzeb

W zależności
od potrzeb



Porada na koniec! Czyszczenie gruntowne można przeprowadzić wyłącznie przy użyciu maszyny jednodarczowej. W tym celu należy skontaktować się ze specjalistą układającym parkiety.

Do utrzymania określonych właściwości powierzchni, np. podłóg sportowych i powierzchni w miejscach pracy konieczne jest stosowanie specjalnych środków do pielęgnacji. Przez nanoszenie warstwy pielęgnacyjnej można zmienić właściwości powierzchni lub stopień połysku. Należy przestrzegać certyfikatów testów odporności na poślizg i przydatności podłóg sportowych.