

Rengörings- och skötselanvisningar för oljade golv – icke-skiktbildande

- Icke-skiktbildande
- Icke-skiktbildande med halkskydd



Överlämnat av:

Ditt LOBA-golvpass*

Utfärdat för: _____

Ort, adress: _____

Golvtyp: _____

Träslag: _____

Använda LOBA-produkter

Grundning: _____

Använd LOBA-produkt

Batch

Olja: _____

Använd LOBA-produkt

Batch

Alternativ flerskiktsparkett: _____

Tillverkare

Ytbehandling

Behandlingscykler



1. Första behandling

Datum för första behandling

Använd LOBA-produkt

2. Underhållsrengöring

Rekommenderad upprepning

Använd LOBA-produkt

3. Underhållsbehandling

Rekommenderad upprepning

Använd LOBA-produkt

4. Grundrengöring

Rekommenderad upprepning

Använd LOBA-produkt

Allmän information



Använd med försiktighet och utför endast torrengöring innan ytbehandlingen är helt belastningsbar. Lagg heller inte ut några mattor. Mattunderlägg (halkskydd) får inte innehålla mjukgörare.



Ytbehandling är ett hantverksarbete. Små fel i ytbehandlingen i form av innesluten damm och smuts går inte att undvika helt. Detta påverkar inte ytans hållbarhet.



Genom påverkan från dagsljus resp. UV-strålar ändras golvbeläggningens färg på olika sätt över tid.



Förse bord och stolar med passande möbeltassar av filt och kontrollera regelbundet att de inte är smutsiga eller skadade.



Använd endast mjuka, tvåfärgade stolphjul av typ W enligt SS-EN 12529 på hårda golvbeläggningar. Vi rekommenderar dessutom användning av lämpliga underlägg.



Lägg entrémattor i entréområden i tillräcklig storlek beroende på ytan som ska skyddas. I offentliga byggnader bör de vara minst fyra steglängder. Konceptet med smutsskyddande matta ska säkerställa att grov och fin smuts samt fukt fångas upp. Rengör mattan regelbundet och byt ut den vid behov.



För människors välbefinnande och trägolvs värdebevarande krävs ett hälsosamt inomhusklimat. Det optimala inomhusklimatet uppnås vid en rumstemperatur på ca 20°C och en relativ luftfuktighet på 50 %. Högre luftfuktighet gör att träet sväller medan det dras samman vid lägre luftfuktighet så att mer eller mindre breda fogar bildas. För att motverka att fogar bildas bör man undvika att den relativa luftfuktigheten sjunker under 45 % över längre tid. Detta kan uppnås genom att använda luftfuktare.



Vid golvvärme ska träets ytemperatur inte överskrida 29 °C, och helst inte heller 25 °C. I jämförelse med centraluppvärmda utrymmen måste man förvänta sig ökad fogbildning. Det är viktigt att värmesystem med flera kretsar i sammanhängande rum drivs med samma värden.

* Lackens skyddande effekt måste vara säkerställd i minst två år vid efterlevnad av de skötselanvisningar som överlämnas till uppdragsgivaren. Eventuellt måste delar som utsätts för hårt slitage lackeras eller oljas på nytt enligt skötselanvisningarna.



Rengörings- och behandlingssteg

Även det mesta robusta golvet behöver noggrann skötsel för att bibehålla sin skönhet och funktion. Våra skötselanvisningar guidar dig från första behandlingen till regelbunden rengöring. Genom att förstå och tillämpa stegen förblir ditt golv rent och bevarar sin kvalitet och estetik.



1. Universalbehandling

- En **ny** eller **komplett grundligt rengjord** yta ska beläggas med en produkt anpassad till ytbeläggningen resp. egenskaperna.
- Applicera produkten enligt den tekniska informationen för att undvika skillnader i matthet och glans. Applicera en tillräcklig mängd produkt och behandla inte torkade ställen på nytt med appliceringsutrustningen.

Information om permanentbehandling: För att bättra på tydliga tecken på slitage kan **Permanent OilCare** användas. Permanentbehandling går inte att ta bort genom underhållsrengöring/grundrengöring.

2. Underhållsrengöring

- Dammtorka golvet med LOBA Mop, borste eller dammsugare med borstmunstycke. Smuts och damm fungerar som slippapper och måste därför omedelbart tas bort.
- Vättorka vid behov (fast, sittandes smuts, dryckesfläckar e. dyl.) med LOBA-rengöringsmedel.
- Vid maskinell rengöring måste den smutsiga vätskan genast sugas upp.
- Kvarvarande väta på ytan kan leda till skador på golvbeläggningen.

3. Underhållsbehandling

- För uppfrysning av första behandlingen/universalbehandlingen ska ett LOBA-skötselmedel tillsättas enligt doseringsuppgifterna.
- Vättorka ytan med skötsellösningen och LOBA Mop.
- Vid användning med ParkettOil:** Applicera jämnt (outspätt) med LOBA-torkmoppen. Jämna ut överskott och undvik att polar bildas.

4. Grundrengöring

- Manuell eller maskinell grundrengöring krävs endast när golvet har mycket fast sittandes smuts och/eller behandlingsskikt som inte kan tas bort vid underhållsrengöring.
- Var noga med att inte använda för mycket vatten på golvet eftersom detta kan orsaka skador.
- Rengöringslösningen appliceras avsnittsvis och det fuktade golvet behandlas med en LOBASAND SpecialPad grön. Torka upp den smutsiga vätskan så snabbt som möjligt.
- Vättorka därefter med vatten och LOBA Mop för att neutralisera.
- När golvet är helt torrt, bör en universalbehandling/permanentbehandling utföras igen.

Följ den tekniska informationen för de enskilda produkterna. Alla intervalluppgifter ska betraktas som riktvärden och beror helt på det faktiska slitaget. Detta omfattas inte av reklamationsrätten.

Golv som utsätts för normalt slitage t.ex. vardagsrum	ParkettOil ParkettOil Deluxe	Minst en gång per år
Golv som utsätts för medelhögt slitage t.ex. kommersiella lokaler – kontor, butiker		Minst en gång per halvår
Golv som utsätts för mycket hårt slitage t.ex. teater, köpcentrum		Minst en gång per kvartal
För halkskyddade golv enligt DGUV-regel 108-003 (föreskrifter från tyska yrkesförbundet) > Olja, som användes för förädling vid läggningen. (Golv som utsätts för medelhögt slitage = minst var 24:e till 36:e månad/golv som utsätts för hårt slitage = minst var 12:e till 24:e månad)		

Golv som utsätts för normalt slitage t.ex. vardagsrum	Cleaner	En gång per vecka eller vid behov
Golv som utsätts för medelhögt slitage t.ex. kommersiella lokaler – kontor, butiker		Minst två gånger per vecka eller vid behov
Golv som utsätts för mycket hårt slitage t.ex. teater, köpcentrum		En gång per dag eller oftare vid behov

Golv som utsätts för normalt slitaget t.ex. vardagsrum	Refresh ParkettOil¹	Växelsvis med underhållsrengöring, var 3:e applicering
Golv som utsätts för medelstort slitaget t.ex. kommersiella lokaler – kontor, butiker		
Golv som utsätts för mycket hårt slitaget t.ex. teater, köpcentrum		

¹ **För halkskyddade golv** enligt DGUV regel 108-003 (föreskrifter från tyska yrkesförbundet) (beakta provningsintyg): **ParkettOil**

Golv som utsätts för normalt slitage t.ex. vardagsrum	ParkettSoap	Vid behov
Golv som utsätts för medelhögt slitage t.ex. kommersiella lokaler – kontor, butiker		Vid behov
Golv som utsätts för mycket hårt slitage t.ex. teater, köpcentrum		Vid behov



Tipp On Top! För att utföra grundrengöring krävs användning av en singelskurmaskin. Kontakta din parkettläggare.

För att bibehålla vissa ytegenskaper, t.ex. för sportgolv och ytor i arbetsområden, krävs speciella skötselprodukter. Applicering av ett behandlingsskikt kan ändra egenskaper och/eller glansgrad. Beakta provningsintyg för halkskydd och lämplighet för sportgolv.