

Ficha com Dados de Segurança

em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 11.03.2025

Número da versão 38

Última revisão: 11.03.2025

*	1 Identificação												
	<ul style="list-style-type: none"> - Identificador do produto - nome comercial: <u>LC HardwaxOil transparent</u> - número do artigo: 10630-000000-000 - Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas Não existe mais nenhuma informação relevante disponível. - Utilização do material / da preparação Substância de revestimento - Identificação do fornecedor da Ficha com Dados de Segurança - fabricante/fornecedor: LOBA GmbH & Co. KG Leonberger Straße 56 - 62 D-71254 Ditzingen - espaço de informação: service@loba.de - Telefone para emergências: CEATOX phone: 0800 0148 110 Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 												
	Tel.: +49 (0)7156/357-0												
*	2 Identificação de perigos												
	<ul style="list-style-type: none"> - Classificação da substância ou mistura O produto não foi classificado em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). - Elementos de rotulagem - Elementos de rotulagem do GHS não há - Pictogramas de perigo não há - Palavra-sinal não há - Advertências de perigo não há - Frases de precaução Evite a liberação para o meio ambiente. - Indicações adicionais: Contém Fatty acid C18 unsaturated, reaction product with N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine, anidrido fítálico, bis(2-etylhexanoato) de cobalto. Pode provocar reação alérgica. A ficha de segurança é fornecida quando solicitada. - Outros perigos - Resultados da avaliação PBT e mPmB - PBT: Não aplicável. - mPmB: Não aplicável. 												
*	3 Composição e informações sobre os ingredientes												
	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterização química: Misturas - descrição: Mistura dos materiais relacionados a seguir, com adições sem perigo. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">- ingredientes perigosos:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">64742-48-9</td><td style="padding: 2px;">nafta (petróleo), fração pesada de tratamento com hidrogénio  Asp. Tox. I, H304</td></tr> <tr> <td>64742-48-9</td><td style="padding: 2px;">Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cílicos, <2% aromáticos  Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. I, H304;  STOT SE 3, H336</td></tr> <tr> <td>1335203-17-2</td><td style="padding: 2px;">Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics  Asp. Tox. I, H304</td></tr> <tr> <td>1174522-45-2</td><td style="padding: 2px;">Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics  Asp. Tox. I, H304</td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 2px;">Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics  Asp. Tox. I, H304</td></tr> </tbody> </table>	- ingredientes perigosos:		64742-48-9	nafta (petróleo), fração pesada de tratamento com hidrogénio  Asp. Tox. I, H304	64742-48-9	Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cílicos, <2% aromáticos  Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. I, H304;  STOT SE 3, H336	1335203-17-2	Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics  Asp. Tox. I, H304	1174522-45-2	Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics  Asp. Tox. I, H304		Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics  Asp. Tox. I, H304
- ingredientes perigosos:													
64742-48-9	nafta (petróleo), fração pesada de tratamento com hidrogénio  Asp. Tox. I, H304												
64742-48-9	Hidrocarbonetos, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cílicos, <2% aromáticos  Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. I, H304;  STOT SE 3, H336												
1335203-17-2	Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics  Asp. Tox. I, H304												
1174522-45-2	Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics  Asp. Tox. I, H304												
	Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics  Asp. Tox. I, H304												

(continuação na página 2)

BR

Ficha com Dados de Segurança

em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 11.03.2025

Número da versão 38

Última revisão: 11.03.2025

nome comercial: LC HardwaxOil transparent

(continuação da página 1)

- **aviso adicional:** For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

4 Medidas de primeiros-socorros

- **Descrição das medidas de primeiros socorros**
- **depois da inalação:** Entrada de ar fresco, em caso de queixas consultar o médico.
- **depois do contacto com a pele:**
Em geral, o produto não é irritante para a pele. Lavar o produto com bastante água e sabão após o contacto com a pele.
- **depois do contacto com os olhos:**
Enxaguar os olhos com as pálpebras abertas em água corrente durante alguns minutos.
- **depois de engolir:** Em caso de queixas contínuas consultar o médico.
- **Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**
Sintoma
omatisch behandeln.

* 5 Medidas de combate a incêndio

- **Meios de extinção**
- **meios adequados para extinção C02, areia, pó extintor.** Não usar água.
- **por razões de segurança, meios inadequados para extinção:** água.
- **Perigos específicos da substância ou mistura** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio**
- **equipamento especial de protecção:** Não são necessárias medidas especiais.

* 6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência** Não necessário.
- **Precauções ao meio ambiente:**
Não deixar chegar à canalização ou à água.
Em caso de infiltração na água ou na canalização, participar no acontecimento nos serviços públicos competentes.
- **Métodos e materiais para a contenção e limpeza:**
Apanhar com substâncias que absorvem líquidos (areia, seixos, absorventes minerais,serradura).
Proteger para uma adequada ventilação só num sistema fechado.
Não passar por água ou com meios de limpeza aquosos.
- **Remissão para outras secções**
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 13.
Para informações referentes ao equipamento pessoal de protecção, ver o capítulo 8.
Para informações referentes à evacuação, ver o capítulo 13.

* 7 Manuseio e armazenamento

- **Precauções para manuseio seguro**
Protegê-lo do calor e da radiação directa do sol.
Proteger para uma boa ventilação no local de trabalho.
Evitar a criação de um aerosol.
- **aviso para protecção contra incêndios e explosões**
Proteger do calor.
Encontrar medidas contra carregamento electrostático.

(continuação na página 3)

BR

Ficha com Dados de Segurança

em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 11.03.2025

Número da versão 38

Última revisão: 11.03.2025

nome comercial: LC HardwaxOil transparent

(continuação da página 2)

- **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**
- **armazenagem:**
- **exigências para armazéns e recipientes:** Sem exigências especiais.
- **avisos para armazenar juntamente:** não necessário
- **outros avisos para as condições de armazenamento:** Protegê-lo do calor e da radiação directa do sol.
- **classe de armazenamento:** 10
- **Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

*

8 Controle de exposição e proteção individual

- **Parâmetros de controle**
- **componentes com valor-limite a vigiar, relacionados com lugar-trabalho:**
O produto não contém quaisquer quantidades relevantes de substâncias para um valor limite relacionado com o local de trabalho.
- **avisos adicionais:** Como base serviam as listas válidas durante a criação.
- **Medidas de controle de engenharia:**
- **Controlos técnicos adequados** Não existem mais indicações, ver ponto 7.
- **equipamento de protecção pessoal:**
- **medidas comuns de protecção e higiene:** Lavar as mãos antes da pausa e no fim do trabalho.
- **protecção da respiração:** Não necessário.
- **protecção das mãos:**
O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à matéria / ao preparado.
Proceder à escolha do material das luvas tendo em consideração a durabilidade, a permeabilidade e a degradação.
- **Material das luvas**
Borracha nitrílica
A escolha de luvas próprias não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto do produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos, e consequentemente das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização.
Grossura recomendada: ≥ 0,04 mm
- **Tempo de penetração do material das luvas**
Deve informar-se sobre a durabilidade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.
Für das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten (Permeation gemäß EN 374 Teil 3: Level 6) betragen.
Wert für die Permeation: Level 6
- **protecção dos olhos:** É aconselhado o uso de óculos de protecção em caso de trasfegar.

*

9 Propriedades físicas e químicas

- **Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**
- **Indicações gerais**
- **cor:** castanho
- **odor:** perceptível
- **Limite de odor:** Não determinado.
- **ponto de fusão / âmbito de fusão:** não classificado
- **ponto de bebuição / âmbito de ebuição:** não classificado
- **inflamação (sólido, gaseiforme):** Não aplicável.
- **em baixo:** Não determinado.
- **em cima:** Não determinado.
- **ponto de chama:** 65 °C (DIN EN ISO 3679)
- **temperatura da decomposição:** Não determinado.
- **valor pH:** Não determinado.
- **viscosidade:**
- **cinemático:** Não determinado.

(continuação na página 4)

BR

Ficha com Dados de Segurança

em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 11.03.2025

Número da versão 38

Última revisão: 11.03.2025

nome comercial: LC HardwaxOil transparent

(continuação da página 3)

- dinâmico em 20 °C:	264 mPas
- solubilidade em / miscibilidade com:	
- água:	pouco misturável
- coeficiente de distribuição (n-octanol/água):	Não determinado.
- pressão do vapor:	Não determinado.
- Pressão de vapor:	
- densidade em 20 °C:	0,909 g/cm³ (Dichtekugel 10ml 20°C)
- Densidade relativa	Não determinado.
- Densidade do vapor	Não determinado.
Outras informações	
- Aspecto:	
- forma:	líquido
- Indicações importantes para a proteção da saúde e do meio-ambiente, bem como para efeitos de segurança	
- inflamação espontânea:	O produto não é inflamável.
- risco de explosão:	O produto não corre o risco d explosao
- mudança do estado:	
- Velocidade da evaporação	Não determinado.

10 Estabilidade e reatividade

- Reactividade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- Estabilidade química
- Destruição térmica / condições a evitar: Não existe decomposição em caso de emprego correcto das regras.
- Possibilidade de reações perigosas Não se conhecem reacções perigosas.
- Condições a serem evitadas Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- Materiais incompatíveis: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- Produtos perigosos da decomposição: Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

11 Informações toxicológicas

- Informações sobre os efeitos toxicológicos
- toxicidade aguda:

LD/LC50 valores relevantes para a classificação:		
64742-48-9 nafta (petróleo), fração pesada de tratamento com hidrogénio		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (rec)
Dermal	LD50	>5.000 mg/kg (rec)
Inhalativa	LC50/4 h	>5.000 mg/l (rec)

- efeito de irritabilidade primário:
- na pele: nenhum efeito excitante
- no olho: nenhum efeito excitante
- Sensibilização respiratória ou cutânea não é conhecida um efeito estimulante

12 Informações ecológicas

- Toxicidade
- toxicidade aquática: Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- Persistência e degradabilidade Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- Potencial bioacumulativo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- Mobilidade no solo Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- Resultados da avaliação PBT e mPmB
- PBT: Não aplicável.

(continuação na página 5)

BR

Ficha com Dados de Segurança

em conformidade com ABNT NBR 14725

data da impressão 11.03.2025

Número da versão 38

Última revisão: 11.03.2025

nome comercial: LC HardwaxOil transparent

(continuação da página 4)

- **mPmB:** Não aplicável.

- **Outros efeitos adversos**

- **outros avisos ecológicos:**

- **avisos comuns:**

Indice de risco da água classe 1 (auto-classificação) : pouco perigoso para a água

Não deixar chegar substâncias concentradas ou seja quantidades grandes águas subterrâneas, de superfície ou à canalização.

13 Considerações sobre destinação final

- **Métodos recomendados para destinação final**

- **recomendação:**

Não se pode evacuar conjuntamente com o lixo doméstico. Não deixe que se filtre à canalização.

Deve ser entregue num local para depositar lixo especial ou numa estação de queima de lixo especial sob a observação das prescrições do lixorviços públicos.

- **embalagens contaminadas:**

- **recomendação:** Tratamento conforme regulamento dos serviços públicos.

14 Informações sobre transporte

- **Número ONU**

- **ANTT, ADN, IMDG, IATA**

não há

- **Nome apropriado para embarque**

- **ANTT, ADN, IMDG, IATA**

não há

- **Classe /subclasse de risco principal e subsidiário**

- **ANTT, ADN, IMDG, IATA**

- **Classe**

não há

- **Grupo de embalagem**

- **ANTT, IMDG, IATA**

não há

- **Perigo ao meio ambiente:**

- **armada polutante:**

Não

- **Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC**

Não aplicável.

- **Precauções especiais para o utilizador**

Não aplicável.

- **UN "Model Regulation":**

não há

15 Informações sobre regulamentações

- **Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o producto químico**

- **Elementos de rotulagem do GHS** não há

- **Pictogramas de perigo** não há

- **Palavra-sinal** não há

- **Advertências de perigo** não há

- **Frases de precaução**

Evite a liberação para o meio ambiente.

- **Diretiva 2012/18/UE**

- **Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** Nenhum dos componentes se encontra listado.

(continuação na página 6)

BR

**Ficha com Dados de Segurança
em conformidade com ABNT NBR 14725**

data da impressão 11.03.2025

Número da versão 38

Última revisão: 11.03.2025

nome comercial: LC HardwaxOil transparent

(continuação da página 5)

- regulamento nacional:

- indicação técnica ar:

classe	quota em %
I	<0,5
NK	50-100

- classe de perigos para a água: WGK 1 (auto-classificação) : pouco perigoso para a água.

- Avaliação da segurança química: Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

*

16 Outras informações

Os dados baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representam uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma situação jurídica.

- Frases relevantes

H226 Líquido e vapores inflamáveis.

H304 Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem.

- Departamento que elaborou a Ficha com Dados de Segurança

As indicações baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, mas não significam qualquer promessa de qualidade do produto e não implicam relações jurídicas contratuais.

- Abreviaturas e acrónimos:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Dados alterados em comparação à versão anterior

BR