

Safety Data Sheet

acc. to OSHA HCS

Date of issue: 04/23/2025

Reviewed on 04/23/2025

1 Identification

- **Product identifier**
- **Trade name:** *Hybrid satin*
- **Other means of identification**
- **Article number:** 11049-000003-250
- **Application of the substance / the mixture** *Coating*
- **Details of the supplier of the safety data sheet**
- **Manufacturer/Supplier:**
Loba Wakol LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170
Phone: (800) 230-6456
Email: info@loba-wakol.com
- **Emergency telephone number:**
Emergency CONTACT (24-Hour-Number)
GBK/Infotrac ID 112404 : (USA domestic) 1 800 535 5053

2 Hazard(s) identification

- **Classification of the substance or mixture**
The product is not classified, according to the Globally Harmonized System (GHS).

- **Label elements**
- **GHS label elements** *Void*
- **Hazard pictograms** *Void*
- **Signal word** *Void*
- **Hazard statements** *Void*
- **Information pertaining to particular dangers for man and environment:**
- **Classification system:**
- **NFPA ratings (scale 0 - 4)**



- **HMIS-ratings (scale 0 - 4)**

HEALTH	0	Health = *0
FIRE	0	Fire = 0
REACTIVITY	0	Reactivity = 0

- **Other hazards**
- **Results of PBT and vPvB assessment**
- **PBT:** *Not applicable.*
- **vPvB:** *Not applicable.*
- **Classification according to (d)(1)(ii) of § 1910.1200**
The SDS issuer does not object to the classifications provided by importers or manufacturers of precursor products.
- **Hazards not otherwise classified**
There are no adverse physical or health effects known that are not covered by the hazard classes of the Hazard Communications Standard.

3 Composition/information on ingredients

- **Chemical characterization: Mixtures**
- **Description:** *Mixture of the substances listed below with nonhazardous additions.*
- **Dangerous components:**
The mixture contains triethylamine bound as a salt, this substance is labeled with H225 l H302 H331 H311 H314 H318 H335. However, the hazard only arises if the material is present unbound. As this is not the case in the present mixture, this classification is

(Contd. on page 2)

Safety Data Sheet

acc. to OSHA HCS

Date of issue: 04/23/2025

Reviewed on 04/23/2025

Trade name: Hybrid satin

(Contd. of page 1)

irrelevant and is not used to classify the mixture.

CAS: 8002-74-2 EINECS: 232-315-6	Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	<1.5%
CAS: 121-44-8 EINECS: 204-469-4	Triethylamine neutralizing agent bound as salt: ⚠ Flammable liquids 2, H225; ⚠ Acute toxicity - dermal 3, H311; Acute toxicity - inhalation 3, H331; ⚠ Skin corrosion 1A, H314; Eye damage 1, H318; ⚠ Acute toxicity - oral 4, H302; Specific target organ toxicity (single exposure) 3, H335	≤1%
CAS: 121-44-8 EINECS: 204-469-4	triethylamine ⚠ Flammable liquids 2, H225; ⚠ Acute toxicity - dermal 3, H311; Acute toxicity - inhalation 3, H331; ⚠ Skin corrosion 1A, H314; ⚠ Acute toxicity - oral 4, H302; Specific target organ toxicity (single exposure) 3, H335	<0.5%

· **Additional information:** For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

4 First-aid measures

- **Description of first aid measures**
- **General information:** No special measures required.
- **After inhalation:** Supply fresh air; consult doctor in case of complaints.
- **After skin contact:** Wash off immediately with soap and water and rinse thoroughly.
- **After eye contact:** Rinse opened eye for several minutes under running water.
- **After swallowing:** If symptoms persist consult doctor.
- **Most important symptoms and effects, both acute and delayed** No further relevant information available.
- **Indication of any immediate medical attention and special treatment needed** Symptom Treat omatically.

5 Fire-fighting measures

- **Extinguishing media**
- **Suitable extinguishing agents:** Use fire fighting measures that suit the environment.
- **Special hazards arising from the substance or mixture** No further relevant information available.
- **Advice for firefighters**
- **Protective equipment:** No special measures required.

6 Accidental release measures

- **Personal precautions, protective equipment and emergency procedures** Not required.
- **Environmental precautions:**
Do not allow product to reach sewage system or any water course.
Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.
- **Methods and material for containment and cleaning up:**
Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust).
- **Protective Action Criteria for Chemicals**

· PAC-1:

9009-54-5	polyurethane without free isocyanate	12 mg/m ³
7631-86-9	Siliciumdioxid	18 mg/m ³
63148-62-9	Polydimethylsiloxane	65 mg/m ³
121-44-8	Triethylamine neutralizing agent bound as salt:	1 ppm
25498-49-1	Tripropylene glycol monomethyl ether	9.6 mg/m ³
121-44-8	triethylamine	1 ppm
111-76-2	2-butoxyethanol	60 ppm
57-13-6	urea	30 mg/m ³
25322-69-4	Propane-1,2-diol, propoxylated	30 mg/m ³

(Contd. on page 3)

US

Safety Data Sheet

acc. to OSHA HCS

Date of issue: 04/23/2025

Reviewed on 04/23/2025

Trade name: Hybrid satin

(Contd. of page 2)

80-62-6	methyl methacrylate	17 ppm
7447-41-8	lithium chloride	2.3 mg/m ³
556-67-2	octamethylcyclotetrasiloxane	30 ppm
7631-99-4	Sodium nitrate	3.8 mg/m ³
302-01-2	hydrazine	0.10 ppm
7440-31-5	tin	6 mg/m ³

· PAC-2:

9009-54-5	polyurethane without free isocyanate	130 mg/m ³
7631-86-9	Siliciumdioxid	200 ppm
63148-62-9	Polydimethylsiloxane	720 mg/m ³
121-44-8	Triethylamine neutralizing agent bound as salt:	170 ppm
25498-49-1	Tripropylene glycol monomethyl ether	110 mg/m ³
121-44-8	triethylamine	170 ppm
111-76-2	2-butoxyethanol	120 ppm
57-13-6	urea	280 mg/m ³
25322-69-4	Propane-1,2-diol, propoxylated	330 mg/m ³
80-62-6	methyl methacrylate	120 ppm
7447-41-8	lithium chloride	17 mg/m ³
556-67-2	octamethylcyclotetrasiloxane	68 ppm
7631-99-4	Sodium nitrate	42 mg/m ³
302-01-2	hydrazine	13 ppm
7440-31-5	tin	67 mg/m ³

· PAC-3:

9009-54-5	polyurethane without free isocyanate	790 mg/m ³
7631-86-9	Siliciumdioxid	1200 ppm
63148-62-9	Polydimethylsiloxane	4,300 mg/m ³
121-44-8	Triethylamine neutralizing agent bound as salt:	1,000 ppm
25498-49-1	Tripropylene glycol monomethyl ether	630 mg/m ³
121-44-8	triethylamine	1,000 ppm
111-76-2	2-butoxyethanol	700 ppm
57-13-6	urea	1,700 mg/m ³
25322-69-4	Propane-1,2-diol, propoxylated	2,000 mg/m ³
80-62-6	methyl methacrylate	570 ppm
7447-41-8	lithium chloride	100 mg/m ³
556-67-2	octamethylcyclotetrasiloxane	130 ppm
7631-99-4	Sodium nitrate	250 mg/m ³
302-01-2	hydrazine	35 ppm
7440-31-5	tin	400 mg/m ³

· Reference to other sections

See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.

See Section 13 for disposal information.

7 Handling and storage

· Precautions for safe handling No special measures required.**· Information about protection against explosions and fires:** No special measures required.

(Contd. on page 4)

Safety Data Sheet

acc. to OSHA HCS

Date of issue: 04/23/2025

Reviewed on 04/23/2025

Trade name: Hybrid satin

(Contd. of page 3)

- **Conditions for safe storage, including any incompatibilities**
- **Storage:**
- **Requirements to be met by storerooms and receptacles:** No special requirements.
- **Information about storage in one common storage facility:** Not required.
- **Further information about storage conditions:** None.
- **Storage class:** 12
- **Specific end use(s)** No further relevant information available.

8 Exposure controls/personal protection

- **Control parameters**

- **Components with limit values that require monitoring at the workplace:**

8002-74-2 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes

REL Long-term value: 2 mg/m³TLV Long-term value: 2 mg/m³

121-44-8 Triethylamine neutralizing agent bound as salt:

PEL Long-term value: 100 mg/m³, 25 ppm

TLV Short-term value: 4.14 mg/m³, 1 ppm
 Long-term value: 2.07 mg/m³, 0.5 ppm
 Skin, A4

121-44-8 triethylamine

PEL Long-term value: 100 mg/m³, 25 ppm

TLV Short-term value: 4.14 mg/m³, 1 ppm
 Long-term value: 2.07 mg/m³, 0.5 ppm
 Skin, A4

- **Additional information:** The lists that were valid during the creation were used as basis.

- **Exposure controls**

- **Appropriate engineering controls** No further data; see section 7.

- **Personal protective equipment:**

- **General protective and hygienic measures:**

The usual precautionary measures for handling chemicals should be followed.

- **Breathing equipment:** Not required.

- **Protection of hands:**

The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation.

Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the degradation

- **Material of gloves**

Nitrile rubber, NBR

The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

Recommended thickness of the material: ≥ 0.4 mm

- **Penetration time of glove material**

The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

For the mixture of chemicals mentioned below the penetration time has to be at least 480 minutes (Permeation according to EN 16523-1:2015: Level 6).

Value for the permeation: Level ≤ 6

- **Eye protection:** Goggles recommended during refilling.

US

(Contd. on page 5)

Safety Data Sheet

acc. to OSHA HCS

Date of issue: 04/23/2025

Reviewed on 04/23/2025

Trade name: Hybrid satin

(Contd. of page 4)

9 Physical and chemical properties

· Information on basic physical and chemical properties

· General Information

· Physical state	Liquid
· Color:	Light brown
· Odor:	Recognizable
· Odor threshold:	Not determined.
· Melting point/Melting range:	Undetermined.
· Boiling point/Boiling range:	>100 °C (>212 °F)
· Flammability:	Not applicable.
· Lower:	Not determined.
· Upper:	Not determined.
· Flash point:	Not applicable.
· Decomposition temperature:	Not determined.
· pH-value:	Not determined.
· Viscosity:	
· Kinematic at 20 °C (68 °F):	25 s (DIN 53211/4)
· Dynamic:	Not determined.
· Solubility in / Miscibility with	
· Water:	Not miscible or difficult to mix.
· Partition coefficient (n-octanol/water):	Not determined.
· Vapor pressure:	Not determined.
· Vapor pressure:	
· Density at 20 °C (68 °F):	1.04 g/cm ³ (8.6788 lbs/gal) (Dichtekugel 10ml 20°C)
· Relative density	Not determined.
· Vapor density	Not determined.
· Particle properties	not applicable, as liquid

· Other information

· Appearance:	
· Form:	Fluid
· Important information on protection of health and environment, and on safety.	
· Ignition temperature:	Product is not selfigniting.
· Danger of explosion:	Product does not present an explosion hazard.
· Solids content:	36.0 %
· Change in condition	
· Evaporation rate	Not determined.

10 Stability and reactivity

- **Reactivity** No further relevant information available.
- **Chemical stability**
- **Thermal decomposition / conditions to be avoided:** No decomposition if used according to specifications.
- **Possibility of hazardous reactions** No dangerous reactions known.
- **Conditions to avoid** No further relevant information available.
- **Incompatible materials:** No further relevant information available.
- **Hazardous decomposition products:** No dangerous decomposition products known.

US

(Contd. on page 6)

Safety Data Sheet

acc. to OSHA HCS

Date of issue: 04/23/2025

Reviewed on 04/23/2025

Trade name: Hybrid satin

(Contd. of page 5)

11 Toxicological information

· Information on toxicological effects

· Acute toxicity:

· LD/LC50 values that are relevant for classification:

8002-74-2 Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes

Oral	LD50	>5,000 mg/kg (rat)
------	------	--------------------

121-44-8 Triethylamine neutralizing agent bound as salt:

Oral	LD50	730 mg/kg (rat)
------	------	-----------------

Dermal	LD50	580 mg/kg (rabbit)
--------	------	--------------------

Inhalative	LC50/4 h	7.22 mg/l (rat)
------------	----------	-----------------

121-44-8 triethylamine

Oral	LD50	730 mg/kg (rat)
------	------	-----------------

Dermal	LD50	580 mg/kg (rabbit)
--------	------	--------------------

Inhalative	LC50/4 h	7.22 mg/l (rat)
------------	----------	-----------------

· Primary irritant effect:

· **on the skin:** No irritant effect.

· **on the eye:** No irritating effect.

· **Sensitization:** No sensitizing effects known.

· Additional toxicological information:

The product is not subject to classification according to internally approved calculation methods for preparations:

When used and handled according to specifications, the product does not have any harmful effects according to our experience and the information provided to us.

· **Interactive effects** No interactive effects between components are known.

· Carcinogenic categories

· IARC (International Agency for Research on Cancer)

9009-54-5	polyurethane without free isocyanate	3
-----------	--------------------------------------	---

7631-86-9	Siliciumdioxid	3
-----------	----------------	---

111-76-2	2-butoxyethanol	3
----------	-----------------	---

80-62-6	methyl methacrylate	3
---------	---------------------	---

302-01-2	hydrazine	2A
----------	-----------	----

· NTP (National Toxicology Program)

302-01-2	hydrazine	R
----------	-----------	---

· OSHA (Occupational Safety & Health Administration)

None of the ingredients is listed.

· Alternative sources for toxicological information

No non-standard sources for toxicological information where used.

12 Ecological information

· Toxicity

· **Aquatic toxicity:** No further relevant information available.

· **Persistence and degradability** No further relevant information available.

· **Bioaccumulative potential** No further relevant information available.

· **Mobility in soil** No further relevant information available.

· Results of PBT and vPvB assessment

· **PBT:** Not applicable.

· **vPvB:** Not applicable.

(Contd. on page 7)

US

Safety Data Sheet

acc. to OSHA HCS

Date of issue: 04/23/2025

Reviewed on 04/23/2025

Trade name: Hybrid satin

(Contd. of page 6)

- **Other adverse effects**
- **Additional ecological information:**
- **General notes:** Not hazardous for water.

13 Disposal considerations

- **Waste treatment methods**
- **Recommendation:**
After prior treatment product has to be landfilled or incinerated adhering to the regulations pertaining to the disposal of especially hazardous waste.
- **Uncleaned packagings:**
- **Recommendation:** Disposal must be made according to official regulations.

14 Transport information

- | | |
|---|-----------------|
| · UN-Number | |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA | not regulated |
| · UN proper shipping name | |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA | not regulated |
| · Transport hazard class(es) | |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · Class | not regulated |
| · Packing group | |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA | not regulated |
| · Environmental hazards: | Not applicable. |
| · Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code | Not applicable. |
| · Special precautions for user | Not applicable. |
| · UN "Model Regulation": | not regulated |

15 Regulatory information

- **Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture**
- **TSCA (Toxic Substances Control Act):** All components are on the TSCA inventory

· **Hazardous Air Pollutants**

121-44-8	Triethylamine neutralizing agent bound as salt:
121-44-8	triethylamine
15956-58-8	Ethylhexansäure, Mangansalz
80-62-6	methyl methacrylate
302-01-2	hydrazine

· **Proposition 65**

· **Chemicals known to cause cancer:**

302-01-2	hydrazine
----------	-----------

· **Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:**

None of the ingredients is listed.	
------------------------------------	--

· **Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:**

None of the ingredients is listed.	
------------------------------------	--

(Contd. on page 8)

Safety Data Sheet

acc. to OSHA HCS

Date of issue: 04/23/2025

Reviewed on 04/23/2025

Trade name: Hybrid satin

(Contd. of page 7)

· **Chemicals known to cause developmental toxicity:**

None of the ingredients is listed.

· **GHS label elements** Void

· **Hazard pictograms** Void

· **Signal word** Void

· **Hazard statements** Void

· **Chemical safety assessment:** A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

16 Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.

· **Relevant phrases**

H225 Highly flammable liquid and vapor.

H302 Harmful if swallowed.

H311 Toxic in contact with skin.

H314 Causes severe skin burns and eye damage.

H318 Causes serious eye damage.

H331 Toxic if inhaled.

H335 May cause respiratory irritation.

· **Department issuing SDS:** Product safety

· **Date of previous version** 03/11/2025

· **Version number of previous version:** 4

· **Date of preparation** 04/23/2025

· **Abbreviations and acronyms:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

OSHA: Occupational Safety & Health

TLV: Threshold Limit Value

PEL: Permissible Exposure Limit

REL: Recommended Exposure Limit

Flammable liquids 2: Flammable liquids – Category 2

Acute toxicity - oral 4: Acute toxicity – Category 4

Acute toxicity - dermal 3: Acute toxicity – Category 3

Skin corrosion 1A: Skin corrosion/irritation – Category 1A

Eye damage 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

Specific target organ toxicity (single exposure) 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

· *** Data compared to the previous version altered.**

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Ausgabedatum: 23.04.2025

Versionsnummer 5

überarbeitet am: 23.04.2025


1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- **Produktidentifikator**
- **Handelsname:** *Hybrid satin*
- **Andere Mittel zur Identifizierung**
- **Artikelnummer:** 11049-000003-250
- **Verwendung des Stoffs / des Gemisches** Beschichtung
- **Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- **Hersteller/Lieferant:**
Loba Wakol LLC
2732 Hwy 74 West
Wadesboro, NC 28170
Phone: (800) 230-6456
Email: info@loba-wakol.com
- **Notrufnummer:**
Emergency CONTACT (24-Hour-Number)
GBK/Infotrac ID 112404 : (USA domestic) 1 800 535 5053

2 Mögliche Gefahren

- **Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
Das Produkt ist gemäß GHS (Globally Harmonized System) nicht eingestuft.

- **Kennzeichnungselemente**
- **GHS-Kennzeichnungselemente** entfällt
- **Gefahrenpiktogramme** entfällt
- **Signalwort** entfällt
- **Gefahrenhinweise** entfällt
- **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**
- **Classification system:**
- **NFPA ratings (scale 0 - 4)**



Health = 0
Fire = 0
Reactivity = 0

- **HMIS-ratings (scale 0 - 4)**



Health = *0
Fire = 0
Reactivity = 0

- **Sonstige Gefahren**
- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **Classification according to (d)(1)(ii) of § 1910.1200**
The SDS issuer does not object to the classifications provided by importers or manufacturers of precursor products.
- **Hazards not otherwise classified**
There are no adverse physical or health effects known that are not covered by the hazard classes of the Hazard Communications Standard.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung: Gemische**
- **Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
- **Gefährliche Inhaltsstoffe:**
Das Gemisch enthält Triethylamin als Salz gebunden, Dieser Stoff ist mit H225 l H302 H331 H311 H314 H318 H335 gekennzeichnet. Die Gefahr entsteht jedoch nur, sofern das Material ungebunden vorliegt. Da dies in dem vorliegenden Gemisch jedoch nicht der Fall ist, ist
(Fortsetzung auf Seite 2)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Ausgabedatum: 23.04.2025

Versionsnummer 5

überarbeitet am: 23.04.2025

Handelsname: Hybrid satin

(Fortsetzung von Seite 1)

diese Einstufung irrelevant und wird nicht zur Einstufung des Gemisches herangezogen.

CAS: 4394-85-8 EINECS: 224-518-3	N-Formylmorpholin ⚠ Sens. Haut 1B, H317	≥0,1-<0,5%
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Indexnummer: 613-088-00-6	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on ⚠ Augenschäd. 1, H318; ⚠ Akut Tox. 4, H302; Hautreiz. 2, H315; Sens. Haut 1, H317	≤0,02%
CAS: 55965-84-9 EG-Nummer: 911-418-6 Indexnummer: 613-167-00-5	Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) ⚠ Akut Tox. 3, H301; Akut Tox. 2, H310; Akut Tox. 2, H330; ⚠ Hautätz. 1C, H314; Augenschäd. 1, H318; ⚠ Sens. Haut 1A, H317	≥0,00025-<0,0008%

· **Additional information:** For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
- **Allgemeine Hinweise:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
- **nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
- **nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- **Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung** Symptomatisch behandeln.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Löschmittel**
- **Geeignete Löschmittel:** Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- **Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Hinweise für die Brandbekämpfung**
- **Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Nicht erforderlich.
- **Umweltschutzmaßnahmen:**
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
- **Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
- **Protective Action Criteria for Chemicals**

· PAC-I:

9009-54-5	Polyurethan ohne freie Isocyanatgruppen	12 mg/m ³
7631-86-9	Siliciumdioxid	18 mg/m ³
63148-62-9	Polydimethylsiloxan	65 mg/m ³
121-44-8	Triethylamin Neutralisierungsmittel als Salz gebunden:	1 ppm
25498-49-1	Tripropylenglykolmonomethylether	9.6 mg/m ³
121-44-8	Triethylamin	1 ppm

(Fortsetzung auf Seite 3)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Ausgabedatum: 23.04.2025

Versionsnummer 5

überarbeitet am: 23.04.2025

Handelsname: Hybrid satin

(Fortsetzung von Seite 2)

111-76-2	2-Butoxyethanol	60 ppm
57-13-6	Harnstoff	30 mg/m ³
25322-69-4	1,2-Propandiol, propoxyliert	30 mg/m ³
80-62-6	Methylmethacrylat	17 ppm
7447-41-8	Lithiumchlorid	2.3 mg/m ³
556-67-2	Octamethylcyclotetrasiloxan	30 ppm
7631-99-4	Natriumnitrat	3.8 mg/m ³
302-01-2	Hydrazin	0.10 ppm
7440-31-5	Zinn	6 mg/m ³

· PAC-2:

9009-54-5	Polyurethan ohne freie Isocyanatgruppen	130 mg/m ³
7631-86-9	Siliciumdioxid	200 ppm
63148-62-9	Polydimethylsiloxan	720 mg/m ³
121-44-8	Triethylamin Neutralisierungsmittel als Salz gebunden:	170 ppm
25498-49-1	Tripropylenglykolmonomethylether	110 mg/m ³
121-44-8	Triethylamin	170 ppm
111-76-2	2-Butoxyethanol	120 ppm
57-13-6	Harnstoff	280 mg/m ³
25322-69-4	1,2-Propandiol, propoxyliert	330 mg/m ³
80-62-6	Methylmethacrylat	120 ppm
7447-41-8	Lithiumchlorid	17 mg/m ³
556-67-2	Octamethylcyclotetrasiloxan	68 ppm
7631-99-4	Natriumnitrat	42 mg/m ³
302-01-2	Hydrazin	13 ppm
7440-31-5	Zinn	67 mg/m ³

· PAC-3:

9009-54-5	Polyurethan ohne freie Isocyanatgruppen	790 mg/m ³
7631-86-9	Siliciumdioxid	1200 ppm
63148-62-9	Polydimethylsiloxan	4,300 mg/m ³
121-44-8	Triethylamin Neutralisierungsmittel als Salz gebunden:	1,000 ppm
25498-49-1	Tripropylenglykolmonomethylether	630 mg/m ³
121-44-8	Triethylamin	1,000 ppm
111-76-2	2-Butoxyethanol	700 ppm
57-13-6	Harnstoff	1,700 mg/m ³
25322-69-4	1,2-Propandiol, propoxyliert	2,000 mg/m ³
80-62-6	Methylmethacrylat	570 ppm
7447-41-8	Lithiumchlorid	100 mg/m ³
556-67-2	Octamethylcyclotetrasiloxan	130 ppm
7631-99-4	Natriumnitrat	250 mg/m ³
302-01-2	Hydrazin	35 ppm
7440-31-5	Zinn	400 mg/m ³

· Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

DE

(Fortsetzung auf Seite 4)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Ausgabedatum: 23.04.2025

Versionsnummer 5

überarbeitet am: 23.04.2025

Handelsname: Hybrid satin

(Fortsetzung von Seite 3)

7 Handhabung und Lagerung

- **Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Keine besonderen Anforderungen.
- **Zusammenlagerungshinweise:** nicht erforderlich
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** keine
- **Lagerklasse:** 12
- **Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- **Zu überwachende Parameter**

- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

MAK	Langzeitwert: 0,2E mg/m ³ vgl. Abschn. Xc
-----	---

- **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
- **Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- **Atemschutz:** nicht erforderlich.
- **Handschutz:**
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- **Handschuhmaterial**
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
Empfohlene Materialstärke: $\geq 0,4$ mm
- **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Für das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten (Permeation gemäß EN 374 Teil 3: Level 6) betragen.
Wert für die Permeation: Level 6
- **Augenschutz:** Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- **Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**
- **Allgemeine Angaben**
- **Aggregatzustand** Flüssig
- **Farbe:** hellbraun
- **Geruch:** wahrnehmbar

(Fortsetzung auf Seite 5)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Ausgabedatum: 23.04.2025

Versionsnummer 5

überarbeitet am: 23.04.2025

Handelsname: Hybrid satin

(Fortsetzung von Seite 4)

- | | |
|---|--|
| · Geruchsschwelle: | Nicht bestimmt. |
| · Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: | Nicht bestimmt |
| · Siedebeginn und Siedebereich: | >100 °C |
| · Entzündbarkeit | Nicht anwendbar. |
| untere: | Nicht bestimmt. |
| obere: | Nicht bestimmt. |
| · Flammpunkt: | Nicht anwendbar |
| · Zersetzungstemperatur: | Nicht bestimmt. |
| · pH-Wert: | Nicht bestimmt. |
| · Viskosität: | |
| kinematisch bei 20 °C: | 25 s (DIN 53211/4) |
| dynamisch: | Nicht bestimmt. |
| · Löslichkeit in / Mischbarkeit mit | |
| Wasser: | nicht bzw. wenig mischbar |
| · Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: | Nicht bestimmt. |
| · Dampfdruck: | Nicht bestimmt. |
| · Dampfdruck: | |
| · Dichte bei 20 °C: | 1,04 g/cm ³ (Dichtekugel 10ml 20°C) |
| · Relative Dichte | Nicht bestimmt. |
| · Damfdichte | Nicht bestimmt. |
| · Partikeleigenschaften | nicht anwendbar, da Flüssigkeit |
-
- | | |
|--|---|
| · Sonstige Angaben | |
| · Aussehen: | |
| · Form: | flüssig |
| · Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit | |
| · Zündtemperatur: | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. |
| · Explosive Eigenschaften: | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. |
| · Festkörpergehalt: | 36,0 % |
| · Zustandsänderung | |
| · Verdampfungsgeschwindigkeit | Nicht bestimmt. |

10 Stabilität und Reaktivität

- **Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizität

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

8002-74-2 Polyethylen, Copolymer

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (Ratte)
------	------	----------------------

121-44-8 Triethylamin Neutralisierungsmittel als Salz gebunden:

Oral	LD50	730 mg/kg (Ratte)
------	------	-------------------

Dermal	LD50	580 mg/kg (Kaninchen)
--------	------	-----------------------

(Fortsetzung auf Seite 6)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Ausgabedatum: 23.04.2025

Versionsnummer 5

überarbeitet am: 23.04.2025

Handelsname: Hybrid satin

(Fortsetzung von Seite 5)

Inhalativ	LC50/4 h	7,22 mg/l (Ratte)
121-44-8 Triethylamin		
Oral	LD50	730 mg/kg (Ratte)
Dermal	LD50	580 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ	LC50/4 h	7,22 mg/l (Ratte)

- **Primäre Reizwirkung:**

- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Keine Reizwirkung

- **Schwere Augenschädigung/-reizung** Keine Reizwirkung

- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

- **Interactive effects** No interactive effects between components are known.

- **Carcinogenic categories**

- **IARC (International Agency for Research on Cancer)**

9009-54-5	Polyurethan ohne freie Isocyanatgruppen	3
7631-86-9	Siliciumdioxid	3
111-76-2	2-Butoxyethanol	3
80-62-6	Methylmethacrylat	3
302-01-2	Hydrazin	2A

- **NTP (National Toxicology Program)**

302-01-2	Hydrazin	R
----------	----------	---

- **OSHA (Occupational Safety & Health Administration)**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- **Alternative sources for toxicological information**

No non-standard sources for toxicological information where used.

* 12 Umweltbezogene Angaben

- **Toxizität**

- **Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

- **PBT:** Nicht anwendbar.

- **vPvB:** Nicht anwendbar.

- **Andere schädliche Wirkungen**

- **Weitere ökologische Hinweise:**

- **Allgemeine Hinweise:** Nicht wassergefährdend.

* 13 Hinweise zur Entsorgung

- **Verfahren der Abfallbehandlung**

- **Empfehlung:**

Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfür zugelassenen Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.

(Fortsetzung auf Seite 7)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Ausgabedatum: 23.04.2025

Versionsnummer 5

überarbeitet am: 23.04.2025

Handelsname: Hybrid satin

(Fortsetzung von Seite 6)

- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- **UN-Nummer**
- **DOT, ADR, IMDG, IATA** entfällt
- **Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**
- **DOT, ADR, IMDG, IATA** entfällt
- **Transportgefahrenklassen**
- **DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Class** entfällt
- **Verpackungsgruppe**
- **DOT, ADR, IMDG, IATA** entfällt
- **Umweltgefahren:** Nicht anwendbar.
- **Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code** Nicht anwendbar.
- **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** Nicht anwendbar.
- **UN "Model Regulation":** entfällt

15 Rechtsvorschriften

- **Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
- **TSCA (Toxic Substances Control Act):** All components are on the TSCA inventory

· **Hazardous Air Pollutants**

121-44-8	Triethylamin Neutralisierungsmittel als Salz gebunden:
121-44-8	Triethylamin
15956-58-8	Ethylhexansäure, Mangansalz
80-62-6	Methylmethacrylat
302-01-2	Hydrazin

· **Proposition 65**

· **Chemicals known to cause cancer:**

302-01-2 | Hydrazin

· **Chemicals known to cause reproductive toxicity for females:**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Chemicals known to cause reproductive toxicity for males:**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Chemicals known to cause developmental toxicity:**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **GHS-Kennzeichnungselemente** entfällt

· **Gefahrenpiktogramme** entfällt

· **Signalwort** entfällt

· **Gefahrenhinweise** entfällt

· **Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

DE

(Fortsetzung auf Seite 8)

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Ausgabedatum: 23.04.2025

Versionsnummer 5

überarbeitet am: 23.04.2025

Handelsname: Hybrid satin

(Fortsetzung von Seite 7)

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Geänderte Kapitel sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet

· **Relevante Sätze**

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

· **Datenblatt ausstellender Bereich:** Produktsicherheit

· **Datum der Vorgängerversion:** 11.03.2025

· **Versionsnummer der Vorgängerversion:** 4

· **Date of preparation** 23.04.2025

· **Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

NFPA: National Fire Protection Association (USA)

HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

OSHA: Occupational Safety & Health

TLV: Threshold Limit Value

PEL: Permissible Exposure Limit

REL: Recommended Exposure Limit

Akut Tox. 3: Akute Toxizität – Kategorie 3

Akut Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4

Akut Tox. 2: Akute Toxizität – Kategorie 2

Hautätz. 1C: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1C

Hautreiz. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2

Augenschäd. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1

Sens. Haut 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1

Sens. Haut 1A: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1A

Sens. Haut 1B: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1B

· *** Daten gegenüber der Vorversion geändert**

DE