

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 15.06.2023

номер версии: 2

Дата переработки: 15.06.2023

* **РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**

- Идентификатор продукта
- Торговое наименование: HardwaxOil extramat
- Артикульный номер: 10509-000004-000
- Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Применение вещества / препарата Материал покрытия
- Подробная информация поставщика паспорта безопасности
- Производитель/Поставщик:
LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56 - 62
71254 Ditzingen
GERMANY
Tel.: +49(0)7156/357-0
service@loba.de
- Выдающий информацию участок: service@loba.de
- Номер телефона экстренной связи:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

* **РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)**

- Классификация вещества или смеси
Воспламеняющаяся жидкость 4 H227 Горючая жидкость.
- Острая токсичность 5 H333 Может нанести вред при вдыхании.
- Разъедание кожи 3 H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
- Элементы маркировки
- Элементы маркировки в соответствии с СГС
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).
- Пиктограммы, обозначающие опасности отпадают
- Сигнальное слово Осторожно
- Компоненты этикетки, указывающие на опасность:
2-ethylhexan-1-ol
2-dimethylaminoethanol
- Предупреждения об опасности
Горючая жидкость.
Может нанести вред при вдыхании.
Вызывает легкое раздражение кожи.
- Меры предосторожности
Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
Не допускать попадания в окружающую среду.
Надеть защитные перчатки (рукавицы) / защитные очки.
ПРИ ВДЫХАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу при плохом самочувствии.
Хранить в хорошо вентилируемом месте.
Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
- Другие опасные факторы
- Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)
· РВТ: Неприменимо.
- vPvB: Неприменимо.

RU

(Продолжение на странице 2)

**Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022**

Дата печати: 15.06.2023

номер версии: 2

Дата переработки: 15.06.2023

Торговое наименование: HardwaxOil extramat

(Продолжение со страницы 1)

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

Химическая характеристика: Смеси

Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

Содержащиеся опасные вещества:

64742-48-9	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	25-50%
	◆ Опасность при вдыхании 1, H304	
104-76-7	2-ethylhexan-1-ol ◆ Острая токсичность 4, H332; Раздражение кожи 2, H315; Раздражение глаз 2A, H319; СТОМ - однократно 3, H335; Воспламеняющаяся жидкость 4, H227; Острая токсичность 5, H303	<1,5%
108-01-0	2-dimethylaminoethanol ◆ Воспламеняющаяся жидкость 3, H226; ◆ Острая токсичность 3, H331; ◆ Разъедание кожи 1B, H314; ◆ Острая токсичность 4, H302; Острая токсичность 4, H312	≤1%

Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Описание мер первой медицинской помощи

После вдыхания: Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.

После контакта с кожей:

Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.

После контакта с глазами:

Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.

После проглатывания: При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.

Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

Средства пожаротушения

Надлежащие средства тушения:

CO₂, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрзгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрзгивания или спиртоустойчивую пену.

Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Рекомендации для пожарных

Защитное оснащение: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Не требуется.

Меры по защите окружающей среды:

Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.

При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.

(Продолжение на странице 3)

RU

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 15.06.2023

номер версии: 2

Дата переработки: 15.06.2023

Торговое наименование: *HardwaxOil extramat*

- (Продолжение со страницы 2)
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**
Собрать при помощи связывающего жидкости материала (песка, кизельгуря, кислотно-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).
 - **Ссылки на другие разделы**
Никаких опасных веществ не выделяется.
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

*	РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах
	<ul style="list-style-type: none"> · Меры предосторожности по безопасному обращению При надлежащем применении нет необходимости в каких-либо специальных мерах предосторожности. · Указания по защите от пожаров и взрывов: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах. · Условия безопасного хранения, включая несовместимости · Хранение: · Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре: Никаких особых требований не предъявляется. · Указания по совместимости с другими веществами при хранении: Не требуется. · Дальнейшие данные по условиям хранения: Ни одного. · Класс хранения: 10 · Характерное конечное применение (или применения) Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

*	РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты												
	<ul style="list-style-type: none"> · Параметры контроля · Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10px; padding: 2px;">104-76-7 2-ethylhexan-1-ol</td> <td style="width: 10px; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PDK</td> <td style="padding: 2px;">ПДК с.с.: 10 мг/м³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">a; +;</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">108-01-0 2-dimethylaminoethanol</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PDK</td> <td style="padding: 2px;">ПДК с.с.: 5 мг/м³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 2px;">n; +;</td> </tr> </table> · Дополнительные указания: В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными. · Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала · Дополнительные указания по структуре технических устройств: Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7. · Средства индивидуальной защиты: · Общие меры по защите от воздействия и гигиене: Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. · Защита органов дыхания: При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания. 	104-76-7 2-ethylhexan-1-ol		PDK	ПДК с.с.: 10 мг/м ³		a; +;	108-01-0 2-dimethylaminoethanol		PDK	ПДК с.с.: 5 мг/м ³		n; +;
104-76-7 2-ethylhexan-1-ol													
PDK	ПДК с.с.: 10 мг/м ³												
	a; +;												
108-01-0 2-dimethylaminoethanol													
PDK	ПДК с.с.: 5 мг/м ³												
	n; +;												

(Продолжение на странице 4)

RU

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 15.06.2023

номер версии: 2

Дата переработки: 15.06.2023

Торговое наименование: HardwaxOil extramat

(Продолжение со страницы 3)

· Защита рук:

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.

Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

· Материал перчаток / рукавиц

Нитрилкаучук

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

Рекомендуемая толщина материала: $\geq 0,4$ мм

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

Для смеси низкеприведённых химикатов минимальное время прорыва должно составлять 480 минут (проницаемость в соответствии со стандартом EN 16523-1:2015: Уровень 6).

Значение для проницаемости: Уровень ≤ 6 .

· Защита глаз: При переливании продукта рекомендуется надеть защитные очки.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

· Информация по основным физическим и химическим свойствам**· Общая информация****· Агрегатное состояние**

Жидкость

· Цвет:

Коричневое

· Запах:

Ощутимо

· Порог запаха:

Не определено.

· Точка плавления / интервал температур плавления:

Не определено.

· Точка кипения или начальная точка кипения и интервал вскипания

Не определено.

· Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):

Неприменимо.

· Нижняя:

Не определено.

· Верхняя:

Не определено.

· Температурная точка вспышки:

65 °C

· Температура распада:

Не определено.

· Значение pH:

Не определено.

· Вязкость:

Не определено.

· Кинематическая:

Не определено.

· Динамическая при 20 °C:

250 mPas

· Способность к растворению

Несмешиваемо или трудносмешиваемо.

· водой:

Не определено.

· Коэффициент распределения (n-октанол / вода):

Не определено.

· Давление пара:

Не определено.

· Давление пара:

Не определено.

· Плотность при 20 °C:0,93 g/cm³**· Относительная плотность**

Не определено.

· Плотность пара

Не определено.

(Продолжение на странице 5)

RU

Паспорт безопасности

в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 15.06.2023

номер версии: 2

Дата переработки: 15.06.2023

Торговое наименование: HardwaxOil extramat

(Продолжение со страницы 4)

· Другая информация	
· Внешний вид:	
· Форма:	Жидкость
· Важная информация по защите здоровья и окружающей среды, а также по мерам безопасности	
· Температура воспламенения:	Продукт не является самовоспламеняющимся.
· Взрывоопасность:	Не определено.
· Изменение состояния	
· Скорость испарения	Не определено.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

- Реакционная способность Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Химическая стабильность
- Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать: При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- Возможность опасных реакций Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- Условия, вызывающие опасные изменения Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Несовместимые материалы: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Опасные продукты распада: Неведомо ни о каких опасных продуктах распада.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

- Информация по токсикологическому воздействию

· Острая токсичность: Может нанести вред при вдыхании.

- Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классификации:

104-76-7 2-ethylhexan-1-ol

Орально (через рот)	LD50	2.049 мг/кг (rat)
---------------------	------	-------------------

108-01-0 2-dimethylaminoethanol

Орально (через рот)	LD50	1.183 мг/кг (rat)
---------------------	------	-------------------

Дермально (через кожу)	LD50	1.219 мг/кг (rabbit)
------------------------	------	----------------------

Ингаляционно (путем вдыхания)	LC50/4 ч.	5,97 мг/л (mouse)
-------------------------------	-----------	-------------------

- на кожу: Вызывает легкое раздражение кожи.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

- Токсичность

· Акватоксичность: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Стойкость и склонность к деградации Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Биоаккумулятивный потенциал Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Подвижность в грунте Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и *vPvB* (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

· РВТ: Неприменимо.

· *vPvB*: Неприменимо.

· Свойства, разрушающие эндокринную систему

Продукт не содержит веществ со свойствами, разрушающими эндокринную систему.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 15.06.2023

номер версии: 2

Дата переработки: 15.06.2023

Торговое наименование: HardwaxOil extramat

<ul style="list-style-type: none"> · Другие вредные эффекты · Дополнительные экологические указания: · Общие указания: <p>Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): немного вредно для воды Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.</p>	(Продолжение со страницы 5)
---	-----------------------------

*	РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)
	<ul style="list-style-type: none"> · Методы обработки отходов · Рекомендация: <p>Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию. После предварительной обработки продукт следует закопать на полигоне для захоронения отходов или сжечь в специальной установке при соблюдении предписаний по утилизации особо опасных отходов.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> · Неочищенные упаковки: · Рекомендация: <p>Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.</p>

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)	
· Номер UN	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	отпадает
· Собственное транспортное наименование ООН	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	отпадает
· классов опасности транспорта	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	
· Класс	отпадает
· Группа упаковки	
· ADR, IMDG, IATA	отпадает
· Экологические риски:	
· Загрязнитель морской среды:	Нет
· Особые меры предосторожности для пользователей	Неприменимо.
· Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)	Неприменимо.
· UN "Model Regulation":	отпадает

*	РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве				
	<ul style="list-style-type: none"> · Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси 				
	<ul style="list-style-type: none"> · Реестр евразийской промышленной продукции 				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">64742-48-9</td> <td>Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics</td> </tr> <tr> <td>63148-69-6</td> <td>alkyd resin</td> </tr> </table>	64742-48-9	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics	63148-69-6	alkyd resin
64742-48-9	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics				
63148-69-6	alkyd resin				

(Продолжение на странице 7)

RU

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 15.06.2023

номер версии: 2

Дата переработки: 15.06.2023

Торговое наименование: *HardwaxOil extramat*

(Продолжение со страницы 6)

112945-52-5	<i>artificial silica</i>
104-76-7	<i>2-ethylhexan-1-ol</i>
34590-94-8	<i>Dipropylene glycol monomethyl ether</i>
3470-98-2	<i>1-butylypyrrolidin-2-one</i>
57-13-6	<i>urea</i>
27253-32-3	<i>Manganneodecanoat</i>
108-94-1	<i>cyclohexanone</i>
3710-84-7	<i>N,N-diethylhydroxylamine</i>
96556-05-7	<i>1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane</i>
7447-41-8	<i>lithium chloride</i>
63148-62-9	<i>Polydimethylsiloxane</i>
556-67-2	<i>octamethylcyclotetrasiloxane</i>

· **Элементы маркировки в соответствии с СГС**

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

· **Пиктограммы, обозначающие опасности** отпадает

· **Сигнальное слово** Осторожно

· **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**

2-ethylhexan-1-ol

2-dimethylaminoethanol

· **Предупреждения об опасности**

Горючая жидкость.

Может нанести вред при вдыхании.

Вызывает легкое раздражение кожи.

· **Меры предосторожности**

Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.

Не допускать попадания в окружающую среду.

Надеть защитные перчатки (рукавицы) / защитные очки.

ПРИ ВДЫХАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу при плохом самочувствии.

Хранить в хорошо вентилируемом месте.

Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

· **Национальные предписания:**

· **Техническая инструкция Воздух:**

Класс	Доля в %
NK	25-50

· **Класс опасности для воды:**

Класс вредности для воды I (Самоклассификация): немного вредно для воды.

· **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· **Классификация в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008**

Классификация смеси обычно основана на методе расчета с использованием данных о веществе в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008.

· **Отдел, выдающий паспорт данных:** Безопасность продукции

(Продолжение на странице 8)

RU

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата печати: 15.06.2023

номер версии: 2

Дата переработки: 15.06.2023

Торговое наименование: HardwaxOil extramatt

(Продолжение со страницы 7)

· Аббревиатуры и акронимы:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Воспламеняющаяся жидкость 3: Flammable liquids – Category 3

Воспламеняющаяся жидкость 4: Flammable liquids – Category 4

Острая токсичность 5: Acute toxicity – Category 5

Острая токсичность 3: Acute toxicity – Category 3

Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4

Разъедание кожи 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B

Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Разъедание кожи 3: Skin corrosion/irritation – Category 3

Раздражение глаз 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

СТОМ - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

Опасность при вдыхании 1: Aspiration hazard – Category 1

· * Изменение данных по сравнению с предыдущей версией

RU